


Notre gamme "porte engins"

est conçue pour le transport de mini-pelles, de rouleaux et d'engins divers.

Double essieux, avec des dimensions et des charges utiles adaptées, ces remorques porte-engins proposent en série des ridelles monocoques, un plancher toute largeur, des béquilles arrière de chargement automatiques, des rampes aluminium réglables en largeur, un timon réglable en hauteur.



Rampes aluminium réglables en largeur

plus légères et donc plus maniables, elles sont équipées d'un système de blocage et d'une chaînette de sécurité.



Béquilles de chargement automatiques



Flèche renforcée

Flèche en «V» + poutre centrale pour une meilleure rigidité et une stabilité accrue.



Série :
TPF

	PTAC KG	C.U.* KG	DIMENSIONS UTILES		DIMENSIONS HORS TOUT		ESSIEUX	ROUES*	PRIX H.T.
			1	2	A	B			
TPF 2502 25	2500	1910	2,56	1,40	4,59	1,96	2	175 R 14 C	
TPF 2502 30	2500	1840	3,06	1,70	5,09	2,26	2	175 R 14 C	
TPF 3502 35	3500	2750	3,56	1,70	5,50	2,30	2	195 R 14 C	

* Indications informelles susceptibles de changement.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
- Ridelles monocoques.
- Garde-boue et pare-cyclistes démontables.
- Rampes aluminium réglables en largeur.
- Timon réglable en hauteur.
- Attelage à anneau.
- Éclairage code européen encastré.
- Frein à inertie avec recul automatique.
- Plancher bois toute largeur.
- Points d'ancrage.
- Roue jockey de forte section démontable.
- Béquilles arrière de chargement automatiques.

OPTIONS

- Roue de secours.
- Support de roue de secours.
- Attelage à boule diamètre 50, (en remplacement ou en supplément de l'anneau).
- Arrêt de charge réglable, 3 positions.
- Kit d'arrimage 4 chaînes.
- Rampes bois.
- Éclairage 24 volts.
- Convertisseur 24/12 volts.
- Abaisseur de tension 24/12 vo



Votre distributeur :

BRENOT
Depuis 1952

www.brenot.fr
01 69 88 01 53
info@brenot.fr